

RS NAUTIC LINE

RIWAX[®]
time to shine

REINIGING			AANTAL
11007-1	RS Boat-Clean	1 kg	
11022-6	RS Boat-Clean	6 kg	
11009-05	RS Surface Clean	500 ml	
11009-6	RS Surface Clean	5 l	
11023-1	RS Wax-Shampoo	1 kg	
03511-05	Inside Clean	500 ml	
03516-05	Window Clean	500 ml	

POLIJSTEN EN BESCHERMEN			AANTAL
11001-1	RS 02 Compound medium	1 kg	
11001-025	RS 02 Compound medium	250 ml	
11002-1	RS 04 Compound fine	1 kg	
11002-025	RS 04 Compound fine	250 ml	
11003-1	RS 06 Polish	1 kg	
11003-025	RS 06 Polish	250 ml	
11004-1	RS 08 Star Finish	1 l	
11005-1	RS10 Hard Wax	1 l	
11005-025	RS10 Hard Wax	250 ml	
11006-05	RS 20 Spray-Finish	500 ml	
11006-6	RS 20 Spray-Finish	5 l	
11008-05	RS Wax Polish	500 ml	
03007-025	Metal Polish	250 ml	
03514-03	Protect Shield	300 ml	
10000-025???	PVC Teak en Kunststof beschermer	250 ml	

MACHINES			AANTAL
05511	Riwax Polijstmachine (1300 Watt)	1 st.	
05715	RIWAX Polijstmachine mini	1 st.	
05710	RIWAX excentrische machine	1 st.	
05613	RIWAX afsluitbare opbergkoffer	1 st.	

DOEKEN & HOEZEN			AANTAL
11575	Microvezelhoes	1 st.	
05578	Microvezeldoek 40 x 40 cm	1 st.	
05576	Microvezeldoek XXL	1 st.	
05610	Microvezeldoek Premium Lila	1 st.	
04014	Microvezeldoek Soft	1 st.	
03365	Poetsdoeken Shopverpakking - krast niet	15 st.	

ACCESSOIRES			AANTAL
04011-1	Handspuit 1/2 liter + sprayer	1 st.	
04055	Riwax washandschoen	1 st.	
465972	Riwax spons	1 st.	
5525	Vikan Hygiene Nylon Schuurspons	10 st.	

POLIJSTEN & SCHUREN 175MM			AANTAL
05522	Steunschijf 175mm M14	1 st.	
11576-XLV	Lamsvel polijstschiif 200mm	1 st.	

POLIJSTEN & SCHUREN 150MM			AANTAL
05520	Steunschijf 150 mm M14	1 st.	
11577-M	Tussenschijf 150 x 30 mm	1 st.	
11583-M	Lamsvel polijstschiif 165 mm	5 st.	
11560-M	Polijstpad blauw 175 mm (hard)	1 st.	
11561-M	Polijstpad wit 175 mm (medium)	1 st.	
11562-M	Polijstpad zwart 175 mm (soft)	1 st.	
1975414	Sia Air 1000 Mateerschijf 150mm	10 st.	
1975415	Sia Air 2000 Mateerschijf 150 mm	10 st.	
1975420	Sia Air 3000 Mateerschijf 150 mm	10 st.	
1975416	Sia Air 4000 Mateerschijf 150 mm	10 st.	
32705	Matteertussenschijf 150 mm	5 st.	

POLIJSTEN & SCHUREN 75MM			AANTAL
05521	Steunschijf 75 mm M14	1 st.	
11582-S	Lamsvel polijstschiif 75 mm	5 st.	
11577-S	Tussenschijf 75 mm	1 st.	
11581-S	Polijstpad blauw 75 mm (hard)	5 st.	
11580-S	Polijstpad wit 75 mm (middelhard)	5 st.	
1975417	Sia Air 1000 Mateerschijf 75 mm	10 st.	
1975418	Sia Air 2000 Mateerschijf 75 mm	10 st.	
1975419	Sia Air 4000 Mateerschijf 75 mm	10 st.	
03008	Applicator + pad	1 st.	
05802	Pad t.b.v. Applicator	5 st.	

WASBORSTELS & STELEN			AANTAL
524652	Vikan Handborstel Ergo	1 st.	
644052	Vikan Nagelborstel	1 st.	
475552	Vikan Wasborstel 27cm	1 st.	
297152C	Vikan C Telescoopsteel 100-160cm	1 st.	
01477600	Aluminium telescoopsteel	1 st.	
29989	"Hoekadapter Elleboogverbinding (geschikt voor alle stelen)"	1 st.	

RIWAX[®]

Boekdrukker 3,
3861 SE Nijkerk
+31 (0)38 33 33 315
office@riwax.nl
www.riwax.nl



RIWAX[®]
time to shine

RS
NAUTIC LINE

OP WATERBASIS
VOLLEDIG DUURZAAM
SWISS MADE



Het RS Nautic line onderhoudsconcept is in 2007 speciaal ontwikkeld voor u. Deze professionele onderhoudsproducten zijn als concept de oplossing om uw waardevolle bezit met lakwerk of polyester in nieuwstaat terug te brengen en/of te houden. Het stappenplan helpt u nieuwe glans te creëren die lang stand houdt.

Wij adviseren u de werkzaamheden met de juiste accessoires uit te voeren. Het matteren en vooral het polijsten dient machinaal uitgevoerd te worden om het gewenste professionele resultaat realiseren. Belangrijke aspecten voor de polijstmachine zijn: in toeren regelbaar en een anker dat sterk genoeg is om het werk aan te kunnen. Kijk ook naar een machine die een vastzetknop heeft om een tennisarm te voorkomen. De RIWAX- machines zijn in ieder geval geschikt voor alle stappen.

LET OP!

Indien de polyester of lak met Teflon / PTFE of Ceramic Coating behandeld is dient deze eerst verwijderd te worden om kans op vlekken te voorkomen.

AANPAK: Reinig het oppervlak met RS Boatclean 1:10 en spoel goed na. Droogmaken en eventueel nog met aceton het hele oppervlak afnemen. Daarna oppervlak matteren met P1000 of P2000 en daarna met P3000/P4000. Dan pas starten met polijsten!

STAP 1A RS BOATCLEAN

veilige alkalische reiniger zonder weekmakers + borstel
Reinig de boot met RS Boatclean om alle vervuiling zoals vuil, vet en oliën te verwijderen. Voor buitenreiniging: gebruiken in verhouding 1:10 tot 1:15. Voor motorreiniging in mengverhouding 1:5. Zeer goed naspoelen met water en eventueel droogmaken met zeem of microvezeldoek XXL.

STAP 1B RS SURFACE CLEAN

veilige zure reiniger + borstel of scotchbright
De vervuiling die eventueel nog aanwezig is na het reinigen met RS Boatclean is kalkaanhechting. Deze 'gele snor' kan met RS Surface clean verwijderd worden. Handsprayer op foamstand zetten en het kant en klare product op het vervuilde oppervlak spuiten. Gebruik een zachte borstel of witte Scotchbright om de kalk los te borstelen. Indien het na één handeling niet helemaal weg is, handeling herhalen. Naspoelen met voldoende water en eventueel droogmaken.

STAP 2 MATTEREN

excentrische schuurmachine + matteerschijf + tussenschijf

Een stap die iedereen eng vindt maar zeer effectief is op het moment dat de polyester of lak verweerd is en/of diepere krassen heeft. Maar ook wanneer er sprake is van een extreem vervuilde waterlijn, zichtbaar reliëf van oude (plak)letters en diepere fenderkrassen is schuren de beste oplossing. Tenslotte dient er ook geschuurd te worden wanneer er in het verleden PTFE gebruikt is op het oppervlak. Het schuren is in principe een éénmalige stap om achterstallig onderhoud op te lossen.

Gebruik een excentrische schuurmachine in combinatie met waterproof matteerschijven (P1000, P2000, P3000 of P4000) en een matteertussenschijf. Pak een handsput met water en sproei de matteerschijf en het oppervlak nat. Sproei regelmatig zodat de schijf niet volloopt en daardoor niet meer schuurt. Afhankelijk van de verwerking en diepte van de krassen wordt bepaald welke korrel gekozen wordt. Zeer extreem verweerd is P1000 en de nog betere oppervlakken kunnen vaak met P2000 of zelfs P3000 aangepakt worden. Werk systematisch en werk in banen van boven naar beneden en dan van links naar rechts. Controleer regelmatig op een egaal en mooi schuurbeeld. Na het matteren is het oppervlak brandschoon en super glad maar ook... helemaal dof. Op naar de volgende stap dus!

STAP 3 POLIJSTEN

roterende polijstmachine | RS02 grof, RS04 medium + schapenvacht met tussenschijf of blauwe pad | RS06 polish + witte pad |

Door het oppervlak te polijsten ontstaat de uiteindelijke glans waar we allemaal zo naar uitkijken. Meestal is het polijsten voldoende om het oppervlak hernieuwde glans te geven. Mocht het eindresultaat niet naar wens zijn kan matteren dus uitkomst bieden (zie stap 2). De staat van het oppervlak bepaalt de keuze van het te gebruiken product. Nieuw en goed onderhouden RS06, lichtverweerd en geen hoogglans RS04 en bij extreem verweerd en diepere krassen nemen we de RS02. Een lichte kleur gepolijst met RS02 of RS04 hoeft in principe niet na gepolijst te worden met RS06 omdat de hologrammen (polijstbanen) niet zichtbaar zijn. Een blauwe boot adviseren wij daarom altijd met RS06 na te polijsten en vooral ook om nog meer diepteglans te creëren. De perfecte en meest duurzame aanpak is echter wel: RS02, RS04, RS06. De gerealiseerde glans zal dan absoluut het langst stand houden.

Tip: Werk bij voorkeur met een lager toerental (rond de 900-1000). Plak één of twee m2 af om dat vervolgens perfect aan te pakken en hanteer ook hier het systematisch in banen polijsten (van links naar rechts en van boven naar beneden). Controleer regelmatig of de gewenste glans bereikt is door het polijstresidu eenvoudig weg te poetsen met behulp van RS20 Spray Finish en een microvezeldoek.

STAP 4 BESCHERMEN

RS08 wax, RS10 verzegeling + excentrische machine & zwarte pad of poetsdoek + microvezeldoek

Om die mooie glans die we hebben gecreëerd ook langdurig te beschermen is het noodzakelijk om een goede wax of verzegeling te gebruiken. Deze bescherm laag vult de micro-poriën van het oppervlak en zorgt ervoor dat het vuil, vet en kalk zich minder goed weet te hechten. RS08 is een polymeer wax en beschermt 3-6 maanden, RS10 is een verzegeling met Carnauba toevoeging en beschermt 6-12 maanden. Beide producten kunnen makkelijk met de hand en een poetsdoek aanbracht worden of met de excentrische machine en een zwarte pad. Uitpoetsen dient altijd met de RIWAX microvezeldoek te gebeuren.

ONDERHOUD TIJDENS HET VAARSEIZOEN:

1. Om de duur van de wax te verlengen adviseren wij de RS Wax Shampoo frequent (2 x per maand, liefst wekelijks) te gebruiken. Deze reinigt maar voedt ook de aangebrachte bescherm laag en laat het oppervlak opnieuw glimmen! Gebruik tijdens het vaarseizoen GEEN ontvettende (hoog alkalische) shampoo. Deze haalt de bescherming namelijk weg!
2. De RS20 Spray Finish is een spuitwax die eenvoudig reinigt en beschermt. Vooral op het dek een makkelijke oplossing om met behulp van dit product en een microvezeldoek alle oppervlakken te reinigen, beschermen en laten glimmen.
3. RS Wax Polish kan tijdens het seizoen gebruikt worden om doffe plekken en fenderkrasjes makkelijk met de hand, een poetsdoek en een microvezeldoek bij te werken en te beschermen.

Benodigheden complete (inclusief matteren) onderhoudsbeurt 30 ft boot perfect finish:

- 1 st. Excentrische schuurmachine
- 1 st. Matteertussenschijf
- 8 st. Matteerschijven P1000
- 8 st. Matteerschijven P2000
- 8 st. Matteerschijven P3000/P4000
- 1 st. Fles ½ liter en handsprayer
- 1 st. RIWAX Polijstmachine
- 1 st. RS02 1 liter
- 1 st. RS04 1 liter
- 2 st. Schapenvacht 165mm
- 1 st. RS Tussenschijf 150x30mm
- 1 st. RS06 1 liter
- 1 st. RS Pad wit 165mm
- 1 st. RS10 1 liter
- 1 st. RS Pad zwart 165mm
- 1 st. Poetsdoeken 15st.
- 2 st. Microvezeldoeken paars



RIWAX[®]
time to shine